



Eksploatacinių savybių deklaracija

① SOLITEX QUANTHO 3000 connect

② 1AR04076
(Partijos numeris žr. atspaudą ant membranos)

Stogo paklotas

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

3 sistema

Notifikuotosios įstaigos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" (NB 0800) ir "Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch" (NB 1508) atliko pradinis medžiagų savybių bandymus pagal 3 sistemą.

⑨ Deklaruoti veiklos rezultatai pagal ETA-23/0532 (EAD 030218-01-0402)

Savybės	Standartinis	Vertė
Ilgis ¹	EN 1848-2	50 m
Plotis ²	EN 1848-2	1,5 m
Paviršiaus svoris	EN 13859-1	230 ±20 g/m ²
Tiesumas	EN 1848-2	< 30 mm/10 m
Storis	EN 1849-2	0,7 ±0,1 mm
sd vertė	EN ISO 12572	0,16 ±0,05 m
Ugnies klasė	EN 13501-1	E
Atsparumas krušos smūgiams	EN 13583	ETA-23/0532
Perforacijos taškų sandarumas vandeniui	EAD 030218-01-0402	ETA-23/0532
Vandens nepralaidumas nebrandintas/brandintas*	EN 13859-1	W1 / W1
Oro pralaidumas	EN 12114	< 0.1 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	EN 13859-1 (A)	335 ±60 N/5 cm / 355 ±60 N/5 cm
Didžiausias išilginis ir (arba) kryžminis tempiamasis stipris*	EN 13859-1 (A)	325 ±60 N/5 cm / 335 ±60 N/5 cm
Pailgėjimas MD/CD aged*	EN 13859-1 (A)	36 ±20 % / 55 ±20 %
Atsparumas išilginiam / skersiniam plyšimui	EN 13859-1 (B)	200 ±40 N / 200 ±40 N
*) Ilgaamžiškumas po dirbtinio senėjimo	EN 1297 / EN 1296	perduota
Elgesys lenkiant šaltuoju būdu	EN 1109	-40 °C
Emisyvumas	EN 15976	0.85

Izmėru pielaidės: ¹: +0,01 m; ²: +0,015 m

Gaminio eksploatacinės savybės pagal 1 ir 2 numerius atitinka eksploatacines savybes, deklaruotos pagal 9 numerį. Pagal 4 numerį už šios eksploatacinių savybių už deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas. Gamintojo vardu pasirašė:



Lothar Moll, Geschäftsführer



Michael Förster, Leiter Technik
Schwetzingen, den 2024-01-19