



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

① **DASAPLANO 0,01**

② 14086

(Partijas numuru skat. Uzdrukā)

Gaisa izolācijas membrāna jumtu renovācijai

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistēmai 3

Paziņotā iestāde "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - veica materiāla īpašību sākotnējo testēšanu atbilstīgi 3. sistēmai.

⑨ Deklarētā veikspēja saskaņā ar LVSEN 13984 - Typ A

Īpašības	Standarts	Vērtība
Garums ¹	LVSEN 1848-2	50 m
Platums ²	LVSEN 1848-2	1,5 m
Virsmas svars	LVSEN 1849-2	145 ±5 g/m ²
Biezums	LVSEN 1849-2	0,50 ±0,05 mm
Ugunsizturība	LVSEN 13501-1	E
Pretestība ūdens caurlaidība	LVSEN 1928	W1
Spiediena slodzes pretestība	LVSEN 13984	NPD
Maksimālais stiepes izturība gareniski/šķērsām	LVSEN 12311-2	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Pagarinājums gareniski/šķērsvirzienā	LVSEN 12311-2	55 % / 70 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsvirzienā	LVSEN 12310-1	150 N / 150 N
Šuvju savienojumu bīdes pretestība	LVSEN 12317-2	NPD
Izturīgums pēc mākslīgās vecināšanas	LVSEN 1297 / LVSEN 1296	izturēts
Izturība pret ķīmikāliju iedarbību	LVSEN 13984	NPD
Bīstamas vielas	LVSEN 13984	nav vērtības

Izmēru pielaides: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

1. un 2. punktā minētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā minētajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs. Ražotājs un ražotāja vārdā parakstīties:

Lothar Moll, vadītājs

Michael Förster, tehniskais vadītājs
Schwetzingen, 30.04.2024