

Technologines instrukcijos

SOLITEX® ADHERO VISTO

Grindų sandarinimas statybos laikotarpiu





Paviršiai

Grindų laikina apsauga statybų metu

Prieš dengdami membranas nuvalykite pagrindinius paviršius - pašalinkite bet kokius išsikišusius elementus. Ant užšalusių paviršių sukibimas neįmanomas. Ant klijuojamų medžiagų neturi būti vandens nepraleidžiančių medžiagų (pvz., riebalų ar silikono). Pagrindiniai paviršiai turi būti pakankamai sausi ir stabilūs.

Patikrinti pagrindo tinkamumą yra jūsų pareiga; tam tikrais atvejais rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus.

Pagrindų sąlygos

Grindų laikina apsauga statybų metu

SOLITEX ADHERO VISTO turi būti montuojamas spausdintine puse į montavimo specialistą; jis gali būti montuojamas ant stabilių plokščių formos pagrindų (pvz., CLT, OSB, medžio drožlių plokščių ir faneros lakštų). Įdubimai paviršiuje, pavyzdžiui, plyšiai, grioveliai ir pan. - padidina pratekėjimą po SOLITEX ADHERO membranomis, todėl, jei įmanoma, jų reikėtų vengti. Kad būtų užtikrintas hidroizoliacinis įrengimas, membranos turi būti montuojamos be įlenkimų ir raukšlių. Montuodami membranas, tvirtai įtrinkite jas į vietą, naudodami, pavyzdžiui, šepetį arba PRESSFIX XL įrankį.

Jei SOLITEX ADHERO VISTO turi būti klijuojama prie grindų elementų surenkamojo montavimo etape, elementų ir membranų jungtims apklijuoti reikia naudoti TESCO VANA. Juostos plotį pasirinkite taip, kad abiejų elementų juostos plotis būtų ne mažesnis kaip 5 cm. Užtikrinkite, kad bent 5 cm pločio TESCO VANA juosta uždengtų SOLITEX ADHERO VISTO ir sujungimų vietas. Tęskite sandarų perėjimą iki maždaug 10-15 cm aukščio ties gretimais vertikaliais elementais.

SOLITEX ADHERO VISTO gali laikinai apsaugoti daugiaaukščių CLT (kryžmai klijuotos medienos) arba medinių karkasinių pastatų tarpines grindis statybos metu iki 6 savaičių.

Vanduo turi būti nuleidžiamas nuo pastato elemento paviršiaus, pavyzdžiui, naudojant ADHERO grindų drenažą. Trumpalaikis (ne daugiau kaip 24 val.) 30 mm susikaupimo gylis neturėtų būti viršytas.

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasiliegame teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu info@proclima.lt.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de