

Uzstādīšanas soļi



Pamatnes

Pirms līmēšanas notīriet apakšvirsmas. Minerālu virsmas (apmetums vai betons) var būt nedaudz mitras. Uz sasalušām virsmām pielipšana nav iespējama. Uz līmējamiem materiāliem nedrīkst būt ūdensnecaurlaidīgas vielas (piemēram, tauki vai silikons). Tiem jābūt pietiekami noturīgiem – ja nepieciešams, jāizmanto mehānisks atbalsts (spiediena listes) (piemēram, uz drupstošām pamatvirsmām).

Ar TESCON VANA vai TESCON Nr. 1. līmētām var panākt pastāvīgu saķeri uz visām pro clima membrānām, PE, PA, PP un alumīnija loksņēm, ēvelētiem un krāsotiem kokmateriāliem, cietām plastmasām un nerūsējošiem metāliem (piemēram, caurulēm, logiem), kā arī cietiem koka paneļiem (skaidu plātnēm, OSB, saplāksni un MDF paneļiem).

ORCON F, ORCON CLASSIC vai ORCON MULTIBOND izmantojiet, lai līmētu nelīdzenu pamatvirsmu (piemēram, neapstrādātu koksni) vai minerālu pamatvirsmu (piemēram, apmetumu vai betonu).

Jūsu pienākums ir pārbaudīt pamatnes piemērotību; atsevišķos gadījumos ieteicams veikt adhēzijas testus.

Pamatnosacījumi

pro clima INTELLO conneX jāuzstāda ar apdrukāto pusi pret uzstādīšanas tehniku. Līme nedrīkst būt pakļauta stiepes spēkam. Uzklātās līmes līnijas nedrīkst nospiegt pilnīgi līdzīni – stingri iebēriet līmēšanas vietā. Pārļiecinieties, ka ir pietiekams pretestības spiediens.

Gaisa necaurlaidīgu blīvējumu var panākt tikai tvaika kontrolēm, kas ir piestiprinātas bez krokām vai krokām. Regulāri un sistemātiski vēdiniet, lai novērstu pārmērīga mitruma uzkrāšanos (piemēram, būvniecības laikā). Ar neregulāru, neregulāru ventilāciju nepietiek, lai no ēkas novadītu lielu būvdarbu radīto mitruma daudzumu; vajadzības gadījumā izmantojiet žāvētāju.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de