

Uzstādīšanas instrukcija RB

Uzstādīšanas soļi

Pamatnosacījumi

Membrāna pro clima RB aizsargā pret putekļiem un šķiedrām, un to var izmantot uz grīdām vai griestu apakšējā daļā. Membrāna jāuzstāda uz pamatnes, kas ir pietiekami noturīga pret spiedienu un spēj izturēt mehāniskās slodzes, ko rada, piemēram, izolācijas materiāli, pildījumi vai citi iestrādātie materiāli. Putekļu aizsardzības membrānai pašai nedrīkst būt pakļauta šāda veida spriegumam.

Ja membrānu uzstāda no apakšas uz būvelementiem, jānodrošina membrānas mehāniskā stiprināšana. To var veikt vai nu ar šķērssijām (vieglajiem materiāliem, piemēram, minerālvatei), vai ar dēļu formas elementiem, kas nodrošina atbalstu visā membrānas laukumā (piemēram, ja tiek izmantota kokšķiedras/celulozes izolācija vai pildījums).

Membrānas pārklāšanās ir aptuveni 10 cm. Par orientieri var kalpot uz membrānas uzdrukātais marķējums. Vajadzības gadījumā virs šiem pārļaidumiem var pielīmēt pro clima sistēmas līmlenti (piemēram, universālo līmlenti TESCON VANA). Uzlīmējot šo lenti, pārļiecinieties, ka ir pietiekams uzklāšanas un pretestības spiediens. Izcentrējiet līmlenti uz pārklāšanās un pakāpeniski pielīmējiet to vietā, pārļiecinoties, ka nav izveidojušās krokas vai sasprindzinājums. Lai panāktu vienmērīgu uzklāšanas spiedienu, var izmantot PRESSFIX uzklāšanas rīku. Līmēšanu uz nelīdzenām vai minerālmateriālu pamatnēm var veikt, izmantojot, piemēram, ORCON F šuvju līmi no pro clima sistēmas. Lai to izdarītu, uzklājiet vismaz 5 mm biezu līmes kārtu (ja nepieciešams, ļoti raupju pamatvirsmu gadījumā - vairāk) un uz šīs līmes kārtas uzklājiet pretputekļu membrānu. Nespiediet līmi līdz galam līdzeni.

Ja membrānu uzstāda uz spiedienizturīgas pamatnes (piemēram, grīdām vai starpsienām starp sijām), RB pretputekļu membrānu var kombinēt arī ar nedaudz mitriem pildījumiem. Šajā gadījumā jānodrošina, lai mitrums varētu izžūt un lai mitrums nebojātu blakus esošos materiālus.

Lai aizsargātu pretputekļu membrānu RB no mehāniskiem bojājumiem un UV starojuma, ir jānodrošina pilnas virsmas apšuvums. Šis apšuvums nav nepieciešams nepieejamās telpās, kur nav saules gaismas vai izkliedētas gaismas.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de