

# Uzstādīšanas instrukcija ROFLEX 20

## Uzstādīšanas soļi



## Pamatnes

Pirms līmēšanas notīriet virsmas. Līmēšana nav iespējama uz sasalušām virsmām. Uz savienojamiem materiāliem nedrīkst būt atgrūdošas vielas (piemēram, tauki vai silikons). Pamatnei jābūt pietiekami sausai un stabīlai.

Noturīgs savienojums tiek panākts uz visām pro clima iekšējām un ārējām membrānām, citām tvaika barjerām un hermētiskām membrānām (piemēram, izgatavotām no PE, PA, PP un alumīnija) vai iekštelņu membrānām un sienu apšuvuma membrānām (piemēram, izgatavotas no PP un PET).

Līmēšanu un savienojumus var veikt uz ēvelētu un lakotu koku, cietu plastmasu vai metālu (piemēram, caurules, logi utt.). Uz cietām koksnes plāksnēm (skaidu plātnes, OSB un BFU, MDF un koka šķiedras apakškārtas paneļus). Līmējot kokšķiedras pamatnes paneļus vai uz gludām, minerālām pamatnēm, nepieciešama iepriekšēja apstrāde ar TESCON PRIMER. Betona vai ģipša pamatnes nedrīkst slīpēt.

Vislabāko rezultātu konstrukcijas drošībai sasniedz uz augstas kvalitātes pamatnēm. Jūsu pienākums ir pārbaudīt pamatnes piemērotību; ja nepieciešams, ieteicams veikt testa savienošanu. Irdenām virsmām ieteicams veikt iepriekšēju apstrādi ar TESCON PRIMER.

## Pamatnosacījumi

Izveidojot savienojumu to nedrīkst pakļaut konstrukciju slodzēm. Rūpīgi piespiediet līmlenti. Pārliecinieties, ka pretējās puses pamatne ir pietiekami stingra.

Vēja, gaisa necaurlaidīga vai lietus drošu savienojumu var izveidot tikai uz tvaika izolācijas vai apakšklāja, fasādes membrānām jā tās uzstādītas un nav konstatētas eļļas klāt esamība.

---

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.proclima.lv](http://www.proclima.lv)

---

**MOLL****bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)