INSTAABOX

Uzstādīšanas kaste



Tehniskie dati

	Materiāls
Sastāvdaļa	polietilēns, elastīgs un pagarināms

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		caurspīdīga
Virsmas garums/platums		260 mm / 130 mm
Kopējais garums/platums		320 mm / 190 mm
Kabeļa diametrs		maks. 20 mm
sd vērtība	LVS EN 1931	> 10 m
Ugunsizturība	LVS EN 13501-1	E
Temperatūras stabilitāte, pastāvīga		-40 °C līdz +80 °C
Uzglabāšana		vēss un sauss

Pielietojums

Konstrukcijās bez sausās apšuvuma apdares ar INSTAABOX var izveidot vietu sadales kārbām un tamlīdzīgām ierīcēm. To piestiprina un noslēdz tā, lai tā būtu hermētiski savienota ar esošo tvaika kontroles un hermētiskuma slāni. Tas atbilst DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020 prasībām attiecībā uz hermētiskumu, ja tiek izmantotas parastās sadales kārbas. INSTAABOX var izmantot gan iekšējām, gan ārējām sienām.

INSTAABOX ir liela izmēra, lai novērstu hermētiskā blīvējuma slāņa bojājumus, ja nepieciešams izurbt atveres sadales kārbām.

Piegādes forma

Art. nr.	Garums	Platums	Saturs	Svars	GTIN
1AR02160	320 mm	190 mm	10 gabali	0,26 kg	4026639221605

Priekšrocības

- ✔ Kabeļiem un cauruļvadiem ar diametru līdz 20 mm
- ✔ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskai savienošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020
- ✔ Nodrošina vietu līdz pat trim sadales kārbām
- ✔ Var pagarināt pēc vēlēšanās, sagriežot un atkal salīmējot kopā
- ✔ Izcilas vērtības bīstamo vielu testos, ir pārbaudīts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Pamatnes

INSTAABOX var izmantot uz visiem parastajiem hermētiskajiem substrātiem, ko izmanto būvniecībā. Ieteikumi par piemērotiem hermētiķiem savienošanai ar hermētisko hermētisko slāni (piemēram, tvaika izolāciju, koka paneļiem vai minerālmateriālu pamatni) ir sniegti pro clima [pielietošanas matrica] (https://proclima.com/media-download/350/ "application matrix").

Papildu informāciju var atrast kopā ar hermētiķi pievienotajās tehnisko datu lapās.

Pamatnosacījumi

Savienojumu nedrīkst pakļaut stiepes deformācijai. Kad tvaika izolācijas membrāna ir noslēgta, izolācijas materiāla svars jāuzņem ar līstēm. Vajadzības gadījumā saķere jāatbalsta ar papildu līstēm. Lai līmlentes nostiprinātu vietā, stingri piespiediet. Pārliecinieties, ka ir pietiekams pretestības spiediens. Gaisa necaurlaidīgu blīvējumu var panākt tikai ar tvaika izolācijas membrānām, kas ir ieklātas bez krokām vai krokām. Nepārtraukti un sistemātiski vēdiniet, lai novērstu pārmērīga mitruma uzkrāšanos; vajadzības gadījumā izmantojiet žāvētāju.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Tested for hazardous substances according to ISO 16000

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildu informācija par montāžu un konstrukcijas detaļām ir pieejama pro clima plānošanas dokumentācijā. Ja jums ir jautājumi, lūdzu, zvaniet uz pro clima tehnisko atbalstu pa tālruni +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Tālrunis: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com

pro clima®