



Tehniskie dati

Materiāls		
Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss	
Līme	ūdensnecauraidīga SOLID līme	
Atdalošā kārta	ar silikonu apstrādāts papīrs	

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		melna
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		6 mēnešus
Saķēres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11 / EN 17990	izturēts
Apmetams		jā
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Ārpusē: hermētiskai vēja barjeras savienojumu izveidošanai ar pro clima SOLITEX FRONTA PENTA, -QUATTRO un -WA, kā arī ar jumta membrānām. Hermētiskai vēja aizsardzības izveidošanai starp kokšķiedras plāksnēm un jumta apakšējo slāni. Gaisa hermētiskiem savienojumiem ar jumta un sanācijas membrānām.

Iekšpusē: hermētiskai tvaika un gaisa hermetizācijas membrānu savienojumu izveidošanai, kā arī kokšķiedras plāksņu savstarpējai hermētiskai salīmēšanai.

Ar šo līmlenti iespējams izveidot dažāda veida savienojumus gan iekšējās, gan ārējās kā savā starpā, tā arī ar dažādām norobežojošām gludām, neminerālām būvkonstrukcijām (piem., cauruļu izvadiem, jumta logiem).

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Plēves sadalījums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
1AR02072	4026639220721	30 m	60 mm	-	0,7 kg	20	480
1AR02784	4026639227843	30 m	100 mm	50 50 mm	1,27 kg	2	288
1AR02628	4026639226280	30 m	150 mm	75 75 mm	1,9 kg	2	192

Priekšrocības

- ✓ Veido drošus savienojumus – pat mitruma klātbūtnē: ūdensizturīgs SOLID līmvielas slānis
- ✓ Kļūst praktiski neredzams: diskrets melns pamatnes flīss nav redzams aiz atvērtā savienojuma apšuvuma
- ✓ Pielip pastāvīgi un uzticami: UV izturīgs aiz atvērtā savienojuma apšuvuma
- ✓ Turpmākie darbi var tikt veikti ar lielāku elastību: 6 mēnešus avar pakļaut atmosfēras iedarbībai
- ✓ Viegli strādāt: ļoti plastisks flīsa pamatne, ko var plēst ar rokām
- ✓ Līmlenti ar apmest
- ✓ Būvniecība atbilstoši standartiem: hermētiskai blīvījumam saskaņā ar DIN 4108-7, LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekšējās raksturīgos klimatiskajos apstākļos, kam gaisa necauraidīgu slāņu izveidei izmantotas līmlentas un līmvielas", SIA 180 un RE 2020
- ✓ Izcilas vērtības bīstamo vielu testēšanā, testēts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Translated with DeepL.com (free version)

Pamatnes

Pirms līmlentes montāžas aplīmējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Līmlenti nedrīkst līmēt uz sasalušas virsmas. Uz salīmējamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons). Salīmējamai virsmai jābūt pietiekami sausai un stabīlai.

Ilgstāši noturīgi savienojumi var panākt ar visām pro clima iekšējām un ārējām membrānām, kā arī citām tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām (piem. izgatavotām no PE, PA, PP un alumīnija) vai jumta un sienu membrānām (piem. izgatavotām no PP un PET). Pieslēgumus iespējams izveidot uz minerālām virsmām (piem. apmetums vai betons), uz raupja zāģējuma, ēvelētām vai krāsotām koka virsmām, uz cietas plastmasas vai metāla (piem. trubu, caurules, logi utt.) un uz citām kokšķiedras plāksnēm (finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm).

Vislabākos rezultātus konstrukciju drošībai var sasniegt tikai strādājot ar kvalitatīvi sagatavotām pamatvirsmām. Pamatnes piemērotība ir katrā individuālā gadījumā jāpārbauda, t.i. jāveic testa līmējumi.

Pamatnosacījumi

Salīmētās vietas nedrīkst noslogot ar smagumu un stiepi. Pēc membrānu savienojumu izveidošanas, jāierīko latojums, kas noturēs siltumizolācijas svaru. Salīmētās vietas šajā gadījumā ieteicams nostiprināt ar dēļu listēm. Līmlenti nepieciešams cieši piespiest visā tās laukumā un nodrošināties, lai būtu pietiekams pretpiediens. Vēja, gaisa un lietus hermētiskus savienojumus drīkst izveidot tikai uz gludi (bez burzījumiem) izklātām membrānām. Ja objektā rodas paaugstināts mitruma līmenis, to nepieciešams izvadīt ar regulāru caurvēja vēdināšanu vai uzstādot būvniecības ventilatoru.



Tested for hazardous
substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de