



## Tehniskie dati

| Materiāls      |                               |  |
|----------------|-------------------------------|--|
| Pamatmateriāls | Speciāls PP flīss             |  |
| Līme           | ūdensnecauraidīga SOLID līme  |  |
| Atdalošā kārta | ar silikonu apstrādāts papīrs |  |

  

| Īpašības                                | Normatīvs              | Vērtība                      |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Krāsa                                   |                        | tumši zila                   |
| Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai |                        | 6 mēnešus                    |
| Saķēres prasības, ne-/vecināts          | DIN 4108-11 / EN 17990 | izturēts                     |
| Apmetams                                |                        | jā                           |
| Iestrādes temperatūra                   |                        | no -10 °C                    |
| Temperatūras stabilitāte                |                        | pastāvīga -40 °C līdz +90 °C |
| Uzglabāšana                             |                        | sausā un vēsā vietā          |

## Pielietojums

Iekštelpās: hermētisks tvaika un gaisa hermetizācijas membrānu savienojums, kā arī kokšķiedras plākšņu savstarpēji hermētisks savienojums.

Ārpusē: hermētisks jumta un sanācijas tvaika un gaisa membrānu savienojums. Jumta membrānu un sienu membrānu hermētiskai vēja barjeras izveidošanai (piemēram, ar pro clima SOLITEX). Hermētiskai vēja barjeras izveidošanai nosedzot jumtā lietoto kokšķiedras plākšņu saskares spraugas.

Ar šo līmlenti iespējams izveidot dažāda veida savienojumus gan iekštelpās, gan ārā kā savā starpā, tā arī ar dažādām norobežojošām gludām, neminerālām būvkonstrukcijām (piem., cauruļu izvadiem, jumta loģiem).

### Atdalošā papīra daļījums

#### Lentas platums Daļījums (aptuvenus.)

|        |              |
|--------|--------------|
| 60 mm  | Bez daļījuma |
| 75 mm  | Bez daļījuma |
| 100 mm | 50   50 mm   |
| 150 mm | 75   75 mm   |
| 200 mm | 100   100 mm |
| 300 mm | 150   150 mm |

## Piegādes forma

| Art. nr. | GTIN          | Garums | Platums | Plēves sadalījums | Svars   | Pārdošanas vienība | Konteiners |
|----------|---------------|--------|---------|-------------------|---------|--------------------|------------|
| 11486    | 4026639114860 | 30 m   | 50 mm   |                   | 12 kg   | 1                  | 24         |
| 1AR02070 | 4026639220707 | 30 m   | 60 mm   | -                 | 0,7 kg  | 20                 | 480        |
| 11250    | 4026639016683 | 30 m   | 75 mm   | -                 | 0,95 kg | 4                  | 384        |
| 15076    | 4026639150769 | 30 m   | 100 mm  | 50   50 mm        | 1,2 kg  | 2                  | 288        |
| 11251    | 4026639016690 | 30 m   | 150 mm  | 75   75 mm        | 1,9 kg  | 2                  | 192        |
| 13491    | 4026639134912 | 30 m   | 200 mm  | 100   100 mm      | 2,9 kg  | 1                  | 144        |
| 1AR03059 | 4026639230591 | 30 m   | 300 mm  | 150   150 mm      | 4,5 kg  | 4                  | 96         |

## Priekšrocības

- ✓ Uzlīmēšanas droši - pat mitruma klātbūtnē: ūdensnecaurīga SOLID līme
- ✓ Īpaši izturīgs: saķere 100 gadus, neatkarīgi testēta un apstiprināta
- ✓ Universāla līmlente iekšdarbiem un āra darbiem, 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai
- ✓ Labākie testu rezultāti uz piesārņojošo vielu klātbūtni - 2012. gada aprīlī uzvarējis Vācijas produktu testēšanas fonda "Stiftung Warentest" testā
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: gaisa necaurlaidīgai līmēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekštelpām raksturīgos klimatiskajos apstākļos, kam gaisa necaurlaidīgu slāņu izveidei izmantotas līmēšanas un līmvielas", SIA 180 un RE 2020
- ✓ Lieliski rādītāji bīstamo vielu testos, ir pārbaudīts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

## Pamatnes

Pirms līmēšanas montāžas aplīmējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Līmlenti nedrīkst līmēt uz sasalušas virsmas. Uz salīmējamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons). Salīmējamai virsmai jābūt pietiekami sausai un stabīlai.

Ilgstoši noturīgu savienojumu var panākt ar visām pro clima iekštelpu un āra membrānām, kā arī citām tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām (piem. izgatavotām no PE, PA, PP un alumīnija) vai jumta un sienu membrānām (piem. izgatavotām no PP un PET). Pieslēgumus iespējams izveidot uz minerālām virsmām (piem. apmetums vai betons), uz raupja zāgējuma, ēvelētām vai krāsotām koka virsmām, uz cietas plastmasas vai metāla (piem. trube, caurule, logi utt.) un uz citām kokšķiedras plāksnēm (finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm).

Vislabākos rezultātus konstrukciju drošībai var sasniegt tikai strādājot ar kvalitatīvi sagatavotām pamatvirsmām. Pamatnes piemērotība ir katrā individuālā gadījumā jāpārbauda, t.i. jāveic testa līmējumi.

## Pamatnosacījumi

Salīmētās vietas nedrīkst noslogot ar smagumu un stiepi. Pēc membrānu savienojumu izveidošanas, jāierīko latojums, kas noturēs siltumizolācijas svaru. Salīmētās vietas šajā gadījumā ieteicams nostiprināt ar dēļu listēm. Līmlenti nepieciešams cieši piespiest visā tās laukumā un nodrošināties, lai būtu pietiekams pretpiespiens. Vēja, gaisa un lietus hermētiskus savienojumus drīkst izveidot tikai uz gludi (bez burzījumiem) izklātām membrānām. Ja objektā rodas paaugstināts mitruma līmenis, to nepieciešams izvadīt ar regulāru caurvēja vēdināšanu vai uzstādot būvniecības ventilatoru.



Tested for hazardous substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.proclima.lv](http://www.proclima.lv)

**MOLL**  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)